

OUTLET
NEXTERIO

JAK **KUPOWAĆ** **PŁYTKI?**




PROSTY I SZYBKI
PORADNIK
PEŁEN WYJAŚNIEŃ!

RODZAJE PŁYTEK CZYLI

"co jest co?"



ŚCIENNE
PODŁOGOWE
GRESY



PŁYTKI ŚCIENNE



(inaczej glazura) – mogą być układane tylko na ścianie w pomieszczeniach gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C. Są to płytki lekkie, ale dość kruche. Wstępują w szerokiej gamie wzorów i dekoracji.

ZOBACZ OFERTĘ 

PŁYTKI PODŁOGOWE



(inaczej terakota) – można mimo nazwy układać wszędzie tj. i na podłodze i na ścianie. Trzeba jednak pamiętać, że te płytki nadają się do układania jedynie w środku budynków gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C. Są to płytki, których wytrzymałość jest większa niż w przypadku płytek ściennych, ale nie tak duża jak u gresów.

ZOBACZ OFERTĘ 



GRESY

– to typ płytek, który układać możemy dosłownie wszędzie na podłodze i ścianie, jak również na zewnątrz budynku. Cechuje je wysoka odporność i trwałość. Gres jest bardzo twardym materiałem dlatego należy brać pod uwagę fakt, że trudno będzie się przez niego przewiercać np. montując szafki na ścianie. Za to nie straszne mu będą wszelkie upadki rzeczy na podłogę i dzięki temu nie dorobimy się w szybkim tempie dziur lub wyszczerbień.

ZOBACZ OFERTĘ 


GŁÓWNE CECHY PŁYTEK CZYLI

*„o co chodzi
w skrótach
na etykiecie?”*



GRUPA WYMIAROWA	
REKTYFIKACJA	
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ	
KLASA ŚCIERALNOŚCI	
MROZODPORNOSC	
NASIĄKLIWOŚĆ WODNA	
ODCIENIE	

GRUPA WYMIAROWA



– płytki z danej partii mogą różnić się wymiarem pomiędzy sobą, dlatego określa się dla nich nie jeden wymiar a jego przedział. Norma przewiduje, że ta różnica nie może być większa niż 0,5% powierzchni płytki i nie więcej niż 2 mm jest to tzw. wymiar normatywny. Grupę oznacza się cyframi i każda z nich określa inny wymiar np. grupa 1 dla płytki podłogowej to 331,4 mm - 333,0 mm.



REKTYFIKACJA

- oznacza, że rozmiar wszystkich płytek jest identyczny, a także gwarantuje proste brzegi (w pozostałych płytkach są one lekko zaokrąglone).

**Jeżeli chcesz mieć pewność co do tego,
że wymiary płytek są idealne wybierz płytki
opatrzone tą cechą.**

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ



– jest to parametr, który określa w skali od R9 do R13 (im wyższy numer tym lepsza antypoślizgowość) jak powierzchnia płytki wpływa na prawdopodobieństwo poślizgu. Nie oznacza to, że gdy mamy niesprzyjające warunki (tj. mokro lub oblodzoną powierzchnię) nie dojdzie do poślizgu i należy mieć tego świadomość zachowując odpowiednią ostrożność. Stopień antypoślizgowości zależy od porowatości płytki tzn. im więcej nierówności czy wgłębień na powierzchni tym lepsza antypoślizgowość. Warto wiedzieć, że im mniejsza płytka tym lepsza antypoślizgowość, ponieważ częściej występują fugi, które naturalnie zwiększają parametr antypoślizgowości.



KLASA ŚCIERALNOŚCI

(skrót PEI) – odnosi się do powierzchni płytek szklonych. Określana jest w skali od 0-5 gdzie 0 oznacza wysoką ścieralność i nie nadaje się do układania na podłogi, a 5 – określa najniższą ścieralność i tego typu płytki stosuje się w przestrzeniach publicznych o dużym natężeniu ruchu. Dzięki tej klasyfikacji mierzony jest czas, po którym gołym okiem będą widoczne zmiany w kolorze użytkowanych płytek.

**Im wyższa klasa ścieralności tym lepiej,
ale do domów w zupełności wystarczą stopnie 3-4.**

Istotny jest fakt, że jasne płytki powinny mieć wyższe klasy ścieralności niż ciemne, gdyż na jasnym kolorze szybciej dostrzeżemy zabrudzenie, a przez to zmianę koloru. Zwróć na to szczególną uwagę, gdy na podłodze robisz np. czarno-białą szachownicę.

MROZODPORNOŚĆ I NASIĄKLIWOŚĆ WODNA



– obie te cechy są ze sobą powiązane, bo im mniejsza nasiąkliwość wodna tym lepsza mrozoodporność. Nasiąkliwość oznacza stopień chłonięcia wody przez płytki. Zatem jeśli na zewnątrz zastosujemy płytki, które będą łatwo absorbować wodę to przy ujemnej temperaturze zostaną one przez nią rozsądzone i popękają.

Najlepszą mrozoodpornością cechują się gresy <0,5%, a największą nasiąkliwością płytki ścienne >10%.



ODCIEŃ

– ponieważ każda płytka niezależnie od rodzaju jest wypalana w piecu, a proces ten jest trudno kontrolowalny to po jego zakończeniu określany jest odcień płytki. W związku z tym mogą się one różnić od siebie odcieniami w zależności od partii. Skala odcieni numerowana jest następująco:

Glazura: A1 – A3 – Standard – B1 – B3

Terakota: A1 – A3 – Standard – B1 – B3

Gres szkliwiony: A1 – A3 – Standard – B1 – B3

Gres nieszkliwiony nie ma krańcowej skali odcieni tak jak trzy powyższe które numeruje się od 1 do 3 dla odcieni jaśniejszych z literą A, a dla ciemniejszych niż standard z literą B.

JAK WYBIERAĆ PŁYTKI NA PODŁOGĘ W ZALEŻNOŚCI OD POMIESZCZEŃ CZYLI

*"co gdzie
żeby było
dobrze?"*



ŁAZIENKA	
SALONY	
PRZEDPOKÓJ, HOLE	
TARASY, BALKONY	



ŁAZIENKA

Ze względu na duży kontakt z wilgotnością i wodą należy zwrócić uwagę przy wyborze płytki podłogowej lub gresu na antypoślizgowość. Najlepiej unikać płytek o polerowanej powierzchni gdyż będą one sprzyjać ślizganiu. Nie ma konieczności stosowania tutaj płytek o dużej klasie ścieralności wystarczy w zupełności poziom 1.

Należy pamiętać również o tym, że przez kontakt z wodą na powierzchni płytki będą pojawiać się smugi i zacieki, zatem by unikać ciągłego wycierania lepiej wybierać powierzchnie matowe.




SALONY, SYPIALNIE, POKOJE CODZIENNEGO UŻYTKU

W tych pomieszczeniach można stosować płytki podłogowe i gresy o dowolnej powierzchni z klasą ścieralności oznaczoną wartością 2-3.

Jednak jeśli w domu przebywają zwierzęta lub małe dzieci warto również zwrócić uwagę na antypoślizgowość, bo podczas biegania bardzo łatwo o poślizgnięcie się np. na polerowanej powierzchni.

PRZEDPOKÓJ, HOLE WEJŚCIOWE



Pomieszczenia wejściowe powinny zostać pokryte płytkami zawierającymi parametr antypoślizgowości ze względu na wnoszone na obuwiu wodę, błoto i piach. Z tych samych powodów powinny one również posiadać wysoki stopień odporności na ścieranie równy wartości 4. Najlepiej wybierać powierzchnie nieszklowane, lappato, matowe.

Pamiętaj przy takim wyborze, że takie podłogi trudniej się sprząta gdyż brud i piasek ukrywa się w ich nierównych powierzchniach.



TARASY, BALKONY

Do tego typu przestrzeni najlepiej wykorzystywać mrozoodporne gresy o powierzchni antypoślizgowej i klasie ścieralności 3-4. Ze względu na to, że na dworze płytki będą sobie musiały radzić z różnymi warunkami atmosferycznymi, koniecznym jest stosowanie tych parametrów. Pamiętaj by nigdy nie układać tutaj płytek polerowanych gdyż zimą lub podczas deszczu będą jak lodowisko.

JAK KUPOWAĆ CZYLI

*„co robić żeby nie
żałować i nie
chodzić dwa
razy?”*



**JEŻELI WYBRAŁEŚ
GRES NIESZKLIWIONY
POLEROWANY**

musisz **pamiętać o zakupie impregnatu**,
który najpóźniej należy zastosować na płytkach
przed fugowaniem. W przeciwnym razie
ulegną one przebarwieniom.

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE

należy kupić 10% więcej płytek niż powierzchni. Jest to niezbędne do tego by pokryć zużycie na tzw. docinki, jak również na sytuacje, w których płytka ulegnie zniszczeniu i trzeba będzie ją po jakimś czasie wymienić.



POZA PŁYTKAMI POTRZEBUJESZ

również fugę. Na rynku znajdziesz bardzo szeroką gamę kolorystyczną, zwróć jednak uwagę przy wyborze na fakt, że jasne fugi bardzo szybko się brudzą i ciężko będzie je utrzymać w pierwotnym kolorze.



JEŚLI SAMODZIELNIE TRANSPORTUJESZ PŁYTKI

bezwzględnie pamiętaj,
by nie przewozić ich na płasko
w bagażniku tylko w pionie.
**Dobrze zabezpiecz je przed
poruszaniem się.**

NASZE SKLEPY

OUTLET
NEXTERIO



**SPRAWDŹ
ADRES NA:**

WWW.NEXTERIO.PL

**ŻYCZYMY
UDANYCH
ZAKUPÓW**