

Opis produktu

Rapid SL do WC ściennego ze spłuczką do WC 6 - 9 l

do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej

wysokość zabudowy 0,82 m

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu

do montażu pojedynczego lub szynowego

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu DN 80

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna DN 80/100

zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3

funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop

lub bez przerywania

uruchamianie z przodu lub z góry

przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu

armatura I klasy głośności

zawnioskowany znak kontrolny

izolowana przeciwroszeniowo

przyłącze wodne ½" z wbudowanym

zaworem kątowym i przyłączem

skracana puszka rewizyjno-ochronna

bez wyposażenia do montażu przyściennego

bez przycisku uruchamiającego

GROHE EcoJoy® technologia dla

zmniejszenia zużycia wody