

Opis produktu

spluczka do WC

z małym otworem rewizyjnym

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

do montażu pojedynczego lub szynowego

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu DN 80

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna DN 80/100

zestaw dopływowy i odpływowy

spluczka do WC, 6 - 91

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3

funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop

lub bez przerywania

przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu

armatura I klasy głośności

kontrola DIN

izolowana przeciwroszeniowo

przyłącze wodne ½" z wbudowanym

zaworem kątowym i przyłączem

instalacja beznarzędziowa

z przyciskiem splukującym Start

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

montaż pionowy

156 x 197 mm

chrom

z ABS

powłoka chromowa z **GROHE StarLight®**

z akcesoriami do montażu przyściennego