

Model: NAM-50/90C33 kolor / colour Black Structure



RETTO [RET]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

ZDECYDOWANY
SZERYF

Zdecydowany o wyrazistym stylu i smukłej sylwetce. **Szeryf** lubiący przebieierać w kolorach podkreślających jego odmienny charakter.



GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CENTRAL HEATING RADIATOR

- **Dyskretne odpowietrzanie.** Grzejnik posiada ukryty z tyłu odpowietrznik.
Discreet airing system. The air vent is hidden at the back of the radiator.
- **Łatwiejsze przygotowanie przyłączy.** Opcjonalne podłączenie dolne o rozstawie 50 mm (D50) na środku.
Easier preparation of connections. Optional central bottom connection with 50 mm pitch (D50).
- **Korzystny wybór.** Optymalny stosunek ceny do wzornictwa i wydajności cieplnej.
Cost-effective choice. Optimal price/design and heat output ratio.
- **Popularny kształt.** Grzejnik o modych trójkątnych kolektorach i poziomych profilach.
Popular shape. Radiator with fashionable triangular manifolds and horizontal profiles.
- **Popular shape.** Radiator with fashionable triangular manifolds and horizontal profiles.
- **Inspiracja.** Dedykowane akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu (specjalnie zaprojektowane relingi i wieszaki).
Inspiration. Dedicated accessories increase product functionality (specially designed rails and hangers).
- **Inspiration.** Dedicated accessories increase product functionality (specially designed rails and hangers).

44

WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	540 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	708 - 1800 mm
GLEBOKOŚĆ / DEPTH	70 - 80 mm

MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	361 - 838 W
90/70/20 °C	454 - 1053 W

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	465 mm
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	50 mm
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	-
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	-
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2"

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE	□ 30 x 10 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	Δ 56 x 34 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	wyselekcjonowana stal precyzyjna select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiernicza lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	0,7 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C


INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym bottom connection, radiator in white silk colour
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS	Z1, Z2, Z4, Z5, Z7 - Z10, Z13	132
GRZĄDKI / HEATING ELEMENTS	300W / 600W / 900W	130
PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND HANGERS	RS1, HS3	136

RET-50/110C12

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

WARTO ROZMAWIAĆ Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?
TALK TO US Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.

Have you got any questions?
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 51

Więcej? Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?
Need more? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl lub
www.grzejniki.pl warto.
Just click to www.instalprojekt.eu



Zajrzyj na nasz
facebook'owy profil...
Kliknij "Lubię to".



RETTO [RET]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYPIĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZEJNIKI suggested heating element power
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
RET-50/70		708		dolne bottom	465 (50)*	53-63	190	361	454	7,3	2,8	0,64	1,2553	300
RET-50/110	540	1 072					276	520	652	11,1	4,2	0,97	1,2420	600
RET-50/140		1 436					358	678	851	14,7	5,5	1,29	1,2479	600
RET-50/180		1 800					442	838	1 053	18,2	6,9	1,61	1,2518	900

PODŁĄCZENIE D50 / bottom "D50" type
 Uwaga! W przypadku grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie 50mm (D50) na końcu indeksu należy dodać oznaczenie "D50", np. RET-50/140D50C18
 Note! For radiators with bottom connection spacing of 50mm (D50) at the end of the index, add the designation "D50", e.g. RET-50/140D50C18

* Wartość w nawiasie dotyczy grzejnika z podłączeniem D50.
 * The value in bracket is for the radiator with D50 connection.

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI

inspirations / notes



polecamy dedykowane akcesoria: reling RS1
 we recommend dedicated accessories: rail RS1 136

polecamy grzałkę elektryczną HOT2
 we recommend an electric heating element HOT2 131

DOLNE bottom



PODŁĄCZENIE / connection

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS

build your own index

POTRZEBUJESZ POMOCY? 14
 need help?

INDEKS index

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
RET	-	50/110					

WYKONANIE STANDARDOWE
bez dodatkowego oznaczenia: RET-50/110
 STANDARD EXECUTION
no extra markings: RET-50/110

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA
 np. **RET-50/110C11**
 AVAILABLE OPTIONS
 e.g. **RET-50/110C11**

dolne, w kolektorach bottom, in manifolds	zawieszany na ścianie wall-mounted	stal węglowa carbon steel	nie występuje not applicable	farba kolor: paint colour: white silk
--	--	---------------------------------	---------------------------------------	--

D50

dolne, o rozstawie
50mm na środku
grzejnika
central bottom,
50 mm pitch

C11...

farba,
wybrany kolor
wg palety
paint, selected
colour by the
palette

140