

Do wody czystej

SCP 6000



Przy awarii instalacji wodociągowej, gdy szybko musimy usunąć z zalanego pomieszczenia duże ilości wody lub gdy przed zimą chcemy opróżnić basen czy jacuzzi.

Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża
- Włączenie pompy przy minimalnym poziomie wody
- Proste definiowanie poziomu wyłączenia .

Numer katalogowy: 1.645-165.0



Dane techniczne

Moc maksymalna (W)	250
Maks. wydajność (l/h)	< 6000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	5/0,5
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	8
Minimalny poziom zasysania (mm)	5
Maks. średnica zanieczyszczeń (mm)	5
Maks. temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	175x190x260
Gwint przyłącza	G1
Kabel zasilający (m)	H05RN-F, 10m/11

Szczegóły

Opis

SCP 6000 to pompa zanurzeniowa do szybkiego usuwania lub transferu czystej wody. Charakteryzuje ją solidna konstrukcja i stosunkowo duża moc. Wygodny uchwyt ułatwia przenoszenie pompy, jak również jej używanie. Ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie pompy z każdej strony. Wyłącznik pływakowy umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu wody przy którym pompa ma się włączyć. Pompa automatycznie załącza się już przy niskim poziomie wody – 1 cm. Optymalne złącze umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Cechy i zalety

Wyłącznik pływakowy

Prosty montaż węza

Opcjonalne wyposażenie

Adaptery / Przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Numer katalogowy 6.997-359.0



Pozostałe

Zestaw węża płaskiego

Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych obszarów.

Numer katalogowy 6.997-419.0



Wężę ssące

Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Numer katalogowy 6.997-347.0



Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Numer katalogowy 6.997-346.0

